

DISTRIBUIDORA DE GRAVILLA

max ◦ **com**

**DIVISIÓN
MANTENIMIENTO**

HARAY



- Dosificación independiente de la velocidad del camión.
- Descarga de gravilla a 150 mm del suelo, sin rebotes.
 - Extendido uniforme mediante rodillo.
- Producción en doble tratamiento superficial: 2.500 ml/día en 6 m de ancho.
 - Accionamiento del rodillo dosificador mediante quinta rueda motriz.
 - Ancho máximo de extendido: 3 m.

> máximo transporte



> fácil explotación



Rampa de distribución para el cambio del sentido de caída de la gravilla, frenándola y dejándola sin velocidad de caída sobre el ligante.

Cortina muy fina y uniforme transversalmente de gravilla.

Posibilidad de cambio de los canales de la bandeja distribuidora, permitiendo extender gravas y gravillas.

Quinta rueda motriz que acciona el rodillo dosificador.



Cilindro neumático para el accionamiento de la compuerta general de dosificación.

Un cilindro situado en cada lateral permite accionar indistintamente tanto desde el lado derecho como del izquierdo.

Carrera del cilindro neumático regulada por un husillo con escala, para dosificar cuidadosamente.

Regulación independiente de cada una de las 8 compuertas a través de cilindros neumáticos comandados por palancas independientes.

DIMENSIONES:

Alto: 1.150 mm

Largo: 2.450 mm

Ancho: 1.000 mm

Peso: 375 kg



Plataforma del operario de 40 cm de ancho de fácil acceso, equipada con barandilla de seguridad y piso antideslizante, abatible para el transporte y sin cadenas de sujeción.

Equipada con tensor de regulación para la sujeción de la plataforma durante el transporte, que evita cualquier tipo de golpe.



MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS

Pol. Ind. Malpica, calle E, nº 30
50057 Zaragoza (España)
Tel. +34 976 57 24 23
Fax +34 976 57 08 43
europactor@europactor.com
www.europactor.com



El fabricante se reserva el derecho a hacer las modificaciones que considere necesarias

